Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

ASENNUSJALKA GMF 1022076

VARASTOTUOTE

Materiaali: Kumi 60 ±5 °ShA
Väri: Galvanoitu
Tyyppi: GMF 106/38


Kuvaus

Asennusjalat soveltuvat koneiden ja laitteiden jalustojen alle pysyviksi vaimentimiksi asennuskohteiden runkoäänen ja tärinän vaimennukseen. Asennusjalan korkeussäädöllä voi vaaittaa koneet suoraan.

Materiaali: Kumi 60 ±5 °ShA
Väri: Galvanoitu
Max kuorma: 400 kg
Malli: GMF 106/38
EAN.koodi: 6 438206 220764

Lisätiedot

D1	106
D2	12,4
H	38
E	140
A	160
D3	M12
Tuotenumero / REF. No.	1022076
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	60 ±5 °ShA
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+90°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



D1 = 106 mm
D2 = 12,4 mm
H = 38 mm
E = 140 mm
A = 160 mm
D3 = M12

1022 076