Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

ASENNUSJALKA K-K/RA 1022323

VARASTOTUOTE

Tyyppi: K-K/RA 350-B
Materiaali: NR 60 ±5 °ShA
Kuormitus: Max. 450 kg

Kuvaus


RA -tärinäneristin soveltuu koneisiin, joiden tärinä johtuu koneen pyörivistä osista. Asennusjalan jousto-ominaisuudet ovat hyvät samanaikaisessa puristus- ja leikkauskuormituksessa, mutta pysyy kuitenkin stabiilina vaakavoimia vastaan. Eristin on varustettu sisäpuolisella rajoitinlevyllä, joka ottaa vastaan vetosuunnassa tapahtuvan kuormituksen. Alapinnan ohut kumikerros estää koneen liikkumisen ilman lattiakiinnitystä. Asennusjalka on matala ja helppo asentaa. Sen ylempi metalliosa suojaa hyvin eristintä.

Tyyppi: K-K/RA 350-B
Materiaali: NR 60 ±5 °ShA, saatavana myös kovuutena 40 ±5 °ShA.
Kuormitus: Max. 450 kg

EAN-koodi: 6 438206 223239

Lisätiedot

D1	101
D2	14
H	38
E	144
A	175
D3	M16
Tuotenumero / REF. No.	1022323
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NR 60 ±5 °ShA
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	– 4 0...+70ºC
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100/30...80
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



D1 = 101 mm
D2 = 14 mm
H = 38 mm
E = 144 mm
A = 175 mm
D3 = M16

1022 323