Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

ASENNUSJALKA K-K/RAB 1022333

VARASTOTUOTE

Tyyppi: K-K / RAB-3
Materiaali: NR 55 ±5 °ShA
Kuormitus: Max.70 kg

Kuvaus


RAB:n käyttökohteita ovat mm. dieselmoottorit, polttomoottorit, generaattorit Erityisen sovelias eristin 1-, 2- ja 3-sylinterisille pikkudieseleille (erityisesti venemoottoreille), joiden suuret liikkeet eristin vaimentaa hyvin. Huolellinen korroosiosuojaus Fe/Zn 8C ISO 2081 mukaisesti. Häviämätön tunnistusmerkintä.

Tyyppi: K-K / RAB-3
Materiaali: NR 55 ±5 °ShA
Kuormitus: Max. 70 kg

EAN-koodi: 6 438206 223338

Lisätiedot

D1	63
D2	8,5
H	35
E	76
A	94
D3	M12
Tuotenumero / REF. No.	1022333
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NR 55 ±5 °ShA / Metal parst 37
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	– 4 0...+70ºC
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



D1 = 63 mm
D2 = 8,5 mm
H = 35 mm
E = 76 mm
A = 94 mm
D3 = M12
Kuor.max 70 kg

1022 333