Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

ASENNUSJALKA KA 1022148

VARASTOTUOTE

Materiaali: Kumi 60 ±5 °ShA
Väri: Galvanoitu
Tyyppi: KA-015

Kuvaus


Asennusjalat soveltuvat työstökoneiden yms. asennukseen betonilattiapinnoille ilman lattiaan kiinnittämistä. Koneen painojakauman epäsuhteesta huolimatta voidaan käyttää samaa asennusjalkakokoa / kone. Asennusjalan korkeussäädön avulla saadaan koneet suoraan, jolloin betonilattian epätasaisuudet / kaltevuudet eivät haittaa asennusta.

Huom! Kiinnitysruuvia ei toimiteta asennusjalan mukana.

Materiaali: Kumi 60 ±5 °ShA
Väri: Galvanoitu
Max kuorma: 600 kg
Malli: KA-015
EAN-koodi: 

Lisätiedot

D	120
H	35
Ni	12
G	M12
Tuotenumero / REF. No.	1022148
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	60 ±5 °ShA
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+90°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



D = 120 mm
H = 35 mm
Ni = 12 mm
G = M12

1022 148