

ASENNUSJALKA TF 600 1022136

VARASTOTUOTE

Materiaali: CR (Kloropreeni)**Väri:** Musta**Tyyppi:** Novibra TF 600**Paino:** 0,5kg/kpl**Kuvaus**

Soveltuu omalla painollaan seisoviin konepajan laitteisiin kuten sorvit, jyrsimet, puristimet, prässit, puuntyöstölaitteet ja levytyöstölaitteet yms. konetta lattiaan kiinnittämättä. TF-asennusjalan korkeutta voidaan säätää, joten se soveltuu myös epätasaisille lattiatpinnoille. Konetta voidaan tarvittaessa siirtää helposti toiseen paikkaan. Asennusjalan korkeus säädetään rasituksen alaisena. Koneen paino-jakauman epätasaisuudesta huolimatta voidaan käyttää samaa asennusjalka- kokoa/kone, joten helppo ja nopea asentaa. Jalan kumiosuus on öljyn- ja kemikaalinkestävää materiaalia. Kaikki metalliosat ovat sinkittyjä, kromattuja ja korroosiosuojattuja.

Materiaali: CR (Kloropreeni)

Väri: Musta

Malli: Novibra TF 600

Paino: 0,5 kg



EAN-koodi:

KUORMITUSTAULUKKO

KONE- TYYPPI	Kuormitusalueet kg/asennusjalka						
	TF 250	TF 600	TF 1200	TF 3000	TF 4000	TF 6000	Iskua/ min
Puristimet ja leikkurit	25-125	126-300	301- 600	601-2400	2401-3200	3201-4800	1-125
	20-100	101-240	240- 480	481-1600	1601-2100	2101-3200	120-175
	15- 85	86-200	201- 400	401-1000	1001-1300	1301-2000	176-226
	10- 60	61-150	151- 300	301- 750	751-1000	1001-1500	226-275
Työstö- koneet	-250	251-600	601-1200	1201-3000	3001-4000	4001-6000	-

Lisätiedot

D1	81
D2	M12
H2	100
H1	25
Tuotenumero / REF. No.	1022136
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	CR
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+90°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100/30...80
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

