

ASENNUSJALKA TF 1200 1022138

VARASTOTUOTE

Materiaali: CR (Kloropreeni)**Väri:** Musta**Tyyppi:** Novibra TF 1200**Paino:** 1,0 kg/kpl**Kuvaus**

Soveltuu omalla painollaan seisoviin konepajan laitteisiin kuten sorvit, jyrsimet, puristimet, prässit, puuntyöstölaitteet ja levytyöstölaitteet yms. konetta lattiaan kiinnittämättä. TF-asennusjalan korkeutta voidaan säätää, joten se soveltuu myös epätasaisille lattiatpinnoille. Konetta voidaan tarvittaessa siirtää helposti toiseen paikkaan. Asennusjalan korkeus säädetään rasituksen alaisena. Koneen paino-jakauman epätasaisuudesta huolimatta voidaan käyttää samaa asennusjalka- kokoa/kone, joten helppo ja nopea asentaa. Jalan kumiosuus on öljyn- ja kemikaalinkestävää materiaalia. Kaikki metalliosat ovat sinkittyjä, kromattuja ja korroosiosuojattuja.

Materiaali: CR (Kloropreeni)

Väri: Musta

Malli: Novibra TF 1200

Paino: 1,0 kg

EAN-koodi:  6 438206 221389**KUORMITUSTAUUKKO**

KONE- TYYPPI	Kuormitusalueet kg/asennusjalka						
	TF 250	TF 600	TF 1200	TF 3000	TF 4000	TF 6000	Iskua/ min
Puristimet ja leikkurit	25–125	126–300	301– 600	601–2400	2401–3200	3201–4800	1–125
	20–100	101–240	240– 480	481–1600	1601–2100	2101–3200	120–175
	15– 85	86–200	201– 400	401–1000	1001–1300	1301–2000	176–226
	10– 60	61–150	151– 300	301– 750	751–1000	1001–1500	226–275
Työstö- koneet	–250	251–600	601–1200	1201–3000	3001–4000	4001–6000	–

Lisätiedot

D1	108
D2	M16
H2	100
H1	29
Tuotenumero / REF. No.	1022138
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	CR
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+90°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100/30...80
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

