

ASENNUSJALKA TF 3000 1022140**VARASTOTUOTE****Materiaali:** CR (Kloropreeni)**Väri:** Musta**Tyyppi:** Novibra TF 3000**Paino:** 2,2 kg/kpl**Kuvaus**

Soveltuu omalla painollaan seisoviin konepajan laitteisiin kuten sorvit, jyrsimet, puristimet, prässit, puuntyöstölaitteet ja levytyöstölaitteet yms. konetta lattiaan kiinnittämättä. TF-asennusjalan korkeutta voidaan säätää, joten se soveltuu myös epätasaisille lattiapinnoille. Konetta voidaan tarvittaessa siirtää helposti toiseen paikkaan. Asennusjalan korkeus säädetään rasituksen alaisena. Koneen paino- jakauman epätasaisuudesta huolimatta voidaan käyttää samaa asennusjalka- kokoa/kone, joten helppo ja nopea asentaa. Jalan kumiosuus on öljyn- ja kemikaalinkestävää materiaalia. Kaikki metalliosat ovat sinkittyjä, kromattuja ja korroosiosuojattuja.

Materiaali: CR (Kloropreeni)

Väri: Musta

Malli: Novibra TF 3000

Paino: 2,2 kg

EAN-koodi:



438208 221402

Lisätiedot

D1	151
D2	M20
H2	120
H1	35
Tuotenumero / REF. No.	1022140
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	CR
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+90°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100/30...80
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

