

BENSAPUMPUN KALVOKUMI 1097054X**BENSAPUMPUN KALVOKUMI 1097054X**

Materiaali: NBR/PVC 70 $\pm$ 5 ° ShA
Mitat (mm): 1,0-1,1 x ~1500 mm x pit. (m)
Käyttölämpö: -40°... 100 °C
Vahvike: PA (Polyamidikuitu)
Väri: Punainen
Pakkaus: Leveys 1,5 m x rulla metreinä

Kuvaus

NBR-kumi polyamidikuitu vahvikkeella soveltuu polttoainepumppujen kalvokumiksi polttomoottoreihin, koneisiin ja laitteisiin. Kestää bensiinit, dieselöljyt, seokset, jotka sisältävät alkoholeja.

**Lisätiedot**

Tuotenumero / REF. No.	1097054X
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NBR/PVC 70 $\pm$ 5 °ShA / Acrylonitrile-Butadiene
VÄRI / COLOR	Punainen / Red
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,4 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+100 °C
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1,0-1,1 x ~1500 mm x pit. (m) NBR/PVC

1097054X