

**ILMASTOINTILETKU ALU 1072557**

## ILMASTOINTILETKU ALU 1072557

**Materiaali:** Sisä-/ulkopinta alumiinifolio**Paloluokka:** DIN normi 4102**Mitat:** □ 42 mm x 5,0 m**Käyttölämpö:** -40°...+200 °C**Leikkaus:** Veitsellä**Väri:** Hopea**Kuvaus**

Joustava letku lämmitys-/ilmastointilaitekäyttöön, ajoneuvoihin, työkoneisiin, veneisiin yms. Kestää tärinää, lämpöä ja kosteutta.

**Lisätiedot**

|                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                         | 1072557                        |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER<br/>QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | Alumiini folio / Aluminum foil |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                                   | Hopea / Silver                 |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING<br/>TEMPERATURE (°C)</b>               | -40°... +200 °C                |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                            | Erittäin hyvä / very good      |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                            | Hyvä / Good                    |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt.<br/>/Arom.</b>           | Hyvä / good                    |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL<br/>RESISTANCE</b>                | Hyvä / Good                    |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                             | Hyvä / Good                    |

**RoHS III -direktiivi 2015/863/EU**

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



**1072557** Ø 42 mm x 5,0 m  
ALU ILMASTOINTILETKU