

JÄÄHDYTYSJÄRJ. LETKU 1072260

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN LETKU 1072260

Materiaali: Sisä-/ulkopinta SILIKONI -kumi

Vahvike: 3-4 kertainen polyesterikudos

Mitat: □ 22/~30 mm x 1,0 m

Käyttölämpö: -50°...+200 °C

Seinämä: 4-5 mm

Väri: Sininen

Kuvaus

Jäähdytysjärjestelmä- ja lämmityslaitetekäyttöön erityisesti raskaan kaluston, kuorma- ja linja-autojen ja erilaisten työkoneiden käyttöön soveltuva. 3-4 kertaisella polyesterikudoksella vahvistettu silikoniletku. Hyvä lämmön, otsonin ja vanhenemisen kestävyys.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072260
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	Polyesterikudos / polyester fabric, Silikoni-kumi / silicone-rubber
VÄRI / COLOR	Sininen / Blue
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	– 50 °... + 200 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Hyvä / Good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Hyvä / Good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Tyydyttävä / satisfying
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	– –

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1072260 Ø 22/~30 mm x 1,0 m, SILIKONI