

JARRULETKU SAE J 1402 1072333

JARRULETKU SAE J 1402 1072333

Materiaali: Sisäkumi CR / ulkokumi CR

Vahvike: Polyesterikudos

Mitat: □ 12,7 /22,1 mm x 50 m

Käyttölämpö: -40°... +90 °C

Max. työpaine: 63 bar

Taiv.säde: 125 mm

Väri: Musta

Paino: 0,37 kg/m

Kuvaus

Soveltuu raskaan kaluston käyttöön; perävaunun ja vetoauton väliin tai muihin vastaaviin kohteisiin.

Joustava letku, jonka sisä- ja ulkopinta on öljynkestävää kumia. Tuotteella on hyvä sään ja otsoninkestävyys.

Asennus yleensä kynsiliittimillä.

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072333
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	CR
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°...+90 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Erittäin hyvä / Very good
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.
PAINEEN KESTÄVYYS / RESISTANCE TO PRESSURE (bar)	63
TAIVUTUSSÄDE (mm)	125

