

JATKETTAVA KIILAHIHNA C-22 1102883

JATKETTAVA KIILAHIHNA C-22 1102883

Mitat (mm):	C-22 22/14 mm x pituus
Sähköisyys:	Antistaattinen
Öljynkesto:	Roiskeöljyn kestävä
Venyvyys:	Kohtalainen
Lämmönkesto:	-20°...+100 °C
Standardi:	DIN 2216
Väri:	Vihreä
Pakkaus:	Myydään metreittäin

Kuvaus

Jatkettava kiilahihna (metritavara) soveltuu kohteisiin, joissa hihnan asentaminen hankaloituu esim. ahtaudesta, liiasta purkamisesta tai muista laiteolosuhteista nopeuttaen asentamista. Hihnan yhteen liittäminen tehdään hihnan keskellä rivissä olevien lävistysreikien avulla metallisella liitinkappaleella.

Huomioitava, että jatkettu hihna ei salli samoja tehoarvoja ja nopeuksia kuin normaalit kiilahihnat.

**Lisätiedot**

HIHNATYYPPI / MITAT (mm)	JATKETTAVA KIILAHIHNA C-22, 22/14 mm
VÄRI / COLOR	Vihreä / Green
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-25°...+100 °C
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Roiskeöljyn kestävä / Splash oil resistant
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL PROPERTIES	Antistaattinen / Antistatic
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



JATKETTAVA KIILAHIHNA
PROF. C-22, 22/14 mm

1102883

