Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

JOUSTAVA ”EH”-VAIMENNIN 1022415

JOUSTAVA ”EH”-VAIMENNIN 1022415

Materiaali: NR 55 ±5 °ShA
Väri: Musta
Tyyppi: ”EH”-vaimennin, 2-osainen

Kuvaus


Monikäyttöinen vaimennin paikallaan olevien koneiden ja liikkuvan kaluston värinän- vaimennukseen yms. Metalliholkki kumiosan sisällä. Kantaa aksiaali- ja radiaalikuormia. Vaimentimella on laaja kuormitettavuus, hyvä äänenvaimennus ja helppo asentaa. Klikkaamalla pientä kuvaa, näet tuotteen asennustavan.

Materiaali: NR 55 ±5 °ShA
Väri: Musta
Malli: ”EH”-vaimennin, 2 osainen
Vääntömomentti: max. 40 Nm
Kuormitus: Aksiaalinen 250 N, Radiaalinen 160 N

EAN-koodi: 6 438206 224151

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1022415
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR/NR 45 ±5 °ShA / Metal parst St37
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+90°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



ASENNUSOHJE

