Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

KANGASKUDOSPINT. BENSIINILETKU (kelalla) 1072958

BENSIINILETKU kangaskudospinnalla (pahvikelalla) 1072958

Materiaali: NBR/PVC, ulkopinta polyesterikudosta
Mitat: Ø 7,5 / 12,5 mm x 60 m
Käyttölämpö: -30 ...+100 °C
Käyttö: Polttoaine / diesel
Standardi: DIN 73379 B / 1984
Väri: Musta
Pakkaus: Pahvikela 60 m
Huom: Myynti täysin keloin
Paloluokitus: E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)

Kuvaus

Joustava ja taipuisa kangaskudospintainen letku lyijyttömälle bensiinille / diesel- polttoaineen siirtoon. Sisäpinta NBR/PVC materiaalia. Ulkopinta polyesterikudos. Valmistettu standardin DIN 73379 B/1984 mukaan.

EAN-koodi: 

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072958
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NBR / PVC
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.


BENSIINILETKU
kangaskudospinnalla
1072958 Ø 7.5/12.5 x 60 m