

KANGASKUDOSPINT. BENSIINILETKU (kelalla) 1072960

BENSIINILETKU kangaskudospinnalla (pahvikelalla) 1072960

Materiaali: NBR/PVC, ulkopinta polyesterikudosta
Mitat: Ø 11,0 / 16,0 mm x 40 m
Käyttölämpö: -30 ...+100 °C
Käyttö: Polttoaine / diesel
Standardi: DIN 73379 B / 1984
Väri: Musta
Pakkaus: Pahvikela 40 m
Huom: Myynti täysin keloin
Paloluokitus: E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)

Kuvaus

Joustava ja taipuisa kangaskudospintainen letku lyijyttömälle bensiinille / diesel- polttoaineen siirtoon. Sisäpinta NBR/PVC materiaalia. Ulkopinta polyesterikudos. Valmistettu standardin DIN 73379 B/1984 mukaan.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072960
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NBR / PVC
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

A large spool of black braided rope is shown, mounted on a wooden frame. The rope is tightly coiled and has white text printed on it. The text includes technical specifications and a company name. The spool is positioned in the center of the frame, with the wooden frame visible on the left and right sides.

BENSIINILETKU
kangaskudospinnalla
1072960 Ø 11.0/16.0 mm x 40 m