Korja-Kumi Oy
**03 2750 400**
**myynti@korjakumi.fi**

**KARTIOPUSKIN 2021658**

## VARASTOMALLIT

**Materiaali:** NR/SBR 55 ±5 °ShA
**Metalliosat:** Sinkitty
**Väri:** Musta

**Kuvaus**


Kumimateriaaleista valmistetut puskimet soveltuvat koneiden ja laitteistojen törmäysiskujen vaimentamiseen, liukuesteiksi sekä laitteistojen tassuiksi värinän sekä äänen vaimennukseen.

Materiaali: NR/SBR 55 ±5 °ShA
Metalliosat: Sinkitty
Väri: Musta
Malli: Kartiomainen
Toimitetaan myös IP-pakkauksena nro 1021935

EAN-koodi: 

**Lisätiedot**

| | |
|---|---|
| **D1** | 80 |
| **H2** | 60 |
| **H1** | 30 |
| **D3** | M12 |
| **MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)** | SBR/NR 55±5 ºShA Metal par ts St37 |
| **VÄRI / COLOR** | Musta/Black (rubber) / Galvanized (metal parts) |
| **KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)** | – 4 0...+70ºC |
| **SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY** | Tyydyttävä / satisfactory |
| **OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE** | Tyydyttävä / satisfactory |
| **ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.** | Huono / Bad |
| **KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE** | Hyvä / Good |
| **KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE** | Erinomainen / excellent |
| **VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa )** | 4-25 |
| **JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)** | .../ +70 / 20...60 |
| **SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES** | 6 PPD, TMQ, vaha |
| **RoHS III -direktiivi 2015/863/EU** | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |




**D1 = 80 mm**
**H2 = 60 mm**
**D3 = M12**
**H1 = 30 mm**

**2021 658**