

**KIILAHIHNA A-70 1102150**

KIILAHIHNA A-70 1102150

**Mitat (mm):** A-70 / 13 x 8 x 1775 mm (sisäpituus)

**Sähköisyys:** Antistaattinen

**Öljynkesto:** Hyvä (CR-käsitelty vaippakangas)

**Max. nopeus:** 30 m/s

**Lämmönkesto:** -18°...+80 °C

**Standardi:** IS 2494, BS 3790, ISO 4184

**Väri:** Musta

**Pakkaus:** 1 kpl

**Kuvaus**

Kiilahihnaa käytetään erilaisissa koneissa ja laitteissa tehonsiirtoon.

Kiilahihna on nimensä mukaisesti kiilamainen, jonka kylkien puristuessa hihnapyörää vasten syntyy kitkavoima, joka tuottaa halutun tehon.

PIX-X'set kiilahihnat ovat ATEX-sertifioituja.

EAN-koodi:



## Lisätiedot

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                           | 1102150                        |
| <b>HIHNATYYPPI / MITAT (mm)</b>                         | KIILAHIHNA A-70 / 13 x 1775 mm |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                     | Musta / Black                  |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)</b>     | -18°...+80 °C                  |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.</b> | Hyvä / good                    |
| <b>PALOLUOKITUS / FIRE CLASSIFICATION</b>               | ATEX                           |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>               | Hyvä / Good                    |
| <b>HIHNANOPEUS / BELT SPEED</b>                         | Max. 30 m/s                    |
| <b>SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL PROPERTIES</b>   | Antistaattinen / Antistatic    |

## RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



KIILAHIHNA A-70  
13 x 1775 mm sisäpituus

**1102150**

