

**KIILAHIHNA C-136 1102327**

KIILAHIHNA C-136 1102327

**Mitat (mm):** C-136 / 22 x 14 x 3450 mm (sisäpituus)

**Sähköisyys:** Antistaattinen

**Öljynkesto:** Hyvä (CR-käsitelty vaippakangas)

**Max. nopeus:** 30 m/s

**Lämmönkesto:** -18°...+80 °C

**Standardi:** IS 2494, BS 3790, ISO 4184

**Väri:** Musta

**Pakkaus:** 1 kpl

**Kuvaus**

Kiilahihnaa käytetään erilaisissa koneissa ja laitteissa tehonsiirtoon.

Kiilahihna on nimensä mukaisesti kiilamainen, jonka kylkien puristuessa hihnapyörää vasten syntyy kitkavoima, joka tuottaa halutun tehon.

PIX-X'set kiilahihnat ovat ATEX-sertifioituja.

EAN-koodi:



Lisätiedot

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HIHNATYYPPI / MITAT (mm)                         | KIILAHIHNA C-136 /22 x 3450 mm                                                                                                                                                                                              |
| VÄRI / COLOR                                     | Musta / Black                                                                                                                                                                                                               |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)     | -18°...+80 °C                                                                                                                                                                                                               |
| ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom. | Hyvä / good                                                                                                                                                                                                                 |
| PALOLUOKITUS / FIRE CLASSIFICATION               | ATEX                                                                                                                                                                                                                        |
| KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE               | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| HIHNANOPEUS / BELT SPEED                         | Max. 30 m/s                                                                                                                                                                                                                 |
| SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL PROPERTIES   | Antistaattinen / Antistatic                                                                                                                                                                                                 |
| RoHS III -direktiivi 2015/863/EU                 | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |



KIILAHIHNA C-136  
22 x 3450 mm sisäpituus  
**1102327**

