

**KIILAHIHNA C-144 1102329**

KIILAHIHNA C-144 1102329

**Mitat (mm):** C-144 / 22 x 14 x 3658 mm (sisäpituus)**Sähköisyys:** Antistaattinen**Öljynkesto:** Hyvä (CR-käsitelty vaippakangas)**Max. nopeus:** 30 m/s**Lämmönkesto:** -18°...+80 °C**Standardi:** IS 2494, BS 3790, ISO 4184**Väri:** Musta**Pakkaus:** 1 kpl**Kuvaus**

Kiilahihnaa käytetään erilaisissa koneissa ja laitteissa tehonsiirtoon.

Kiilahihna on nimensä mukaisesti kiilamainen, jonka kylkien puristuessa hihnapyörää vasten syntyy kitkavoima, joka tuottaa halutun tehon.

PIX-X'set kiilahihnat ovat ATEX-sertifioituja.

EAN-koodi:

**Lisätiedot**

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>HIHNATYYPPI / MITAT (mm)</b>                         | KIILAHIHNA C-144 /22 x 3658 mm |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                     | Musta / Black                  |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)</b>     | -18°...+80 °C                  |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.</b> | Hyvä / good                    |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>               | Hyvä / Good                    |
| <b>HIHNANOPEUS / BELT SPEED</b>                         | Max. 30 m/s                    |
| <b>SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL PROPERTIES</b>   | Antistaattinen / Antistatic    |

**RoHS III -direktiivi 2015/863/EU**

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



KIILAHIHNA C-144  
22 x 3658 mm sisäpituus

**1102329**

