Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

KIILAHIHNA SPZ-2650 1102488

KIILAHIHNA SPZ-2650 1102488

Mitat (mm): SPZ-2650 **/** 9,5 x 8 x 2613 mm (sisäpit.)
Profiili:
Sähköisyys: Antistaattinen
Öljynkesto: Hyvä (CR-käsitelty vaippakangas)
Max. nopeus: 30 m/s
Lämmönkesto: -18°...+80 °C
Standardi: BS 3790, DIN 7753
Väri: Musta
Pakkaus: 1 kpl

Kuvaus

Kiilahihnaa käytetään erilaisissa koneissa ja laitteissa tehonsiirtoon.

Kiilahihna on nimensä mukaisesti kiilamainen, jonka kylkien puristuessa hihnapyörää vasten syntyy kitkavoima, joka tuottaa halutun tehon.

PIX-X'set kiilahihnat ovat ATEX-sertifioituja.


EAN-koodi: 6 438206 024881

Lisätiedot

HIHNATYYPPI / MITAT (mm)	KIILAHIHNA SPZ-2650 / 9,5 x 2613 mm
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-18°...+80 °C
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
PALOLUOKITUS / FIRE CLASSIFICATION	ATEX
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
HIHNANOPEUS / BELT SPEED	Max. 30 m/s
SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL PROPERTIES	Antistaattinen / Antistatic
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



KIILAHIHNA SPZ-2650
9,5 x 2613 mm sisäpituus



1102488