Korja-Kumi Oy
**03 2750 400**
**myynti@korjakumi.fi**

**KIILAHIHNA SPZ-2840 1102491**

# KIILAHIHNA SPZ-2840 1102491

**Mitat (mm):** SPZ-2840 **/** 9,5 x 8 x 2803 mm (sisäpit.)
**Profiili:** 3V1120
**Sähköisyys:** Antistaattinen
**Öljynkesto:** Hyvä (CR-käsittely vaippakangas)
**Max. nopeus:** 42 m/s
**Lämmönkesto:** -18°...+80 °C
**Standardi:** BS 3790, DIN 7753
**Väri:** Musta
**Pakkaus:** Hihnapituuden mukaan

## Kuvaus

Kiilahihnaa käytetään erilaisissa koneissa ja laitteissa tehonsiirtoon.

Kiilahihna on nimensä mukaisesti kiilamainen, jonka kylkien puristuessa hihnapyörää vasten syntyy kitkavoima, joka tuottaa halutun tehon.

PIX-X'set kiilahihnat ovat ATEX-sertifioituja.

EAN-koodi: 6 438206 024911

**Lisätiedot**

| | |
|---|---|
| **HIHNATYYPPI / MITAT (mm)** | KIILAHIHNA SPZ-2840 / 9,5 x 2803 mm |
| **VÄRI / COLOR** | Musta / Black |
| **KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)** | -18°...+80 °C |
| **ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.** | Hyvä / good |
| **PALOLUOKITUS / FIRE CLASSIFICATION** | ATEX |
| **KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE** | Hyvä / Good |
| **HIHNANOPEUS / BELT SPEED** | Max. 30 m/s |
| **SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL PROPERTIES** | Antistaattinen / Antistatic |
| **RoHS III -direktiivi 2015/863/EU** | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |




KIILAHIHNA SPZ-2840
9,5 x 2803 mm sisäpituus

**1102491**

