

KIILAHIHNA SPZ-3150 1102493

KIILAHIHNA SPZ-3150 1102493

Mitat (mm): SPZ-3150 / 9,5 x 8 x 3113 mm (sisäpit.)

Profiili: 3V1250

Sähköisyys: Antistaattinen

Öljynkesto: Hyvä (CR-käsitelty vaippakangas)

Max. nopeus: 30 m/s

Lämmönkesto: -18°...+80 °C

Standardi: BS 3790, DIN 7753

Väri: Musta

Pakkaus: 1 kpl

Kuvaus

Kiilahihnaa käytetään erilaisissa koneissa ja laitteissa tehonsiirtoon.

Kiilahihna on nimensä mukaisesti kiilamainen, jonka kylkien puristuessa hihnapyörää vasten syntyy kitkavoima, joka tuottaa halutun tehon.

PIX-X'set kiilahihnat ovat ATEX-sertifioituja.

EAN-koodi:



Lisätiedot

HIHNATYYPPI / MITAT (mm)	KIILAHIHNA SPZ-3150 / 9,5 x 3113 mm
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-18°...+80 °C
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
HIHNANOPEUS / BELT SPEED	Max. 30 m/s
SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL PROPERTIES	Antistaattinen / Antistatic

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



KIILAHIHNA SPZ-3150
9,5 x 3113 mm sisäpituus

1102493

