

KIILAHIHNA SPZ-900 1102413

KIILAHIHNA SPZ-900 1102413

Mitat (mm):	SPZ-900 / 9,5 x 8 x 863 mm (sisäpit.)
Profiili:	3V355
Sähköisyys:	Antistaattinen
Öljynkesto:	Hyvä (CR-käsitelty vaippakangas)
Max. nopeus:	30 m/s
Lämmönkesto:	-18°...+80 °C
Standardi:	BS 3790, DIN 7753
Väri:	Musta
Pakkaus:	1 kpl

Kuvaus

Kiilahihnaa käytetään erilaisissa koneissa ja laitteissa tehonsiirtoon.

Kiilahihna on nimensä mukaisesti kiilamainen, jonka kylkien puristuessa hihnapyörää vasten syntyy kitkavoima, joka tuottaa halutun tehon.

PIX-X'set kiilahihnat ovat ATEX-sertifioituja.

**Lisätiedot**

VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-18°...+80 °C
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
HIHNA NOPEUS / BELT SPEED	Max. 30 m/s
SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL PROPERTIES	Antistaattinen / Antistatic
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



KIILAHIHNA SPZ-900
9,5 x 863 mm sisäpituus

1102413

