

**KUMIKORKKILEVY (HC 60) 1097023X**

KUMIKORKKILEVY (HC 60) 1097023X

**Materiaali:** Korkki/NBR 60 ±5 ° ShA

**Mitat (mm):** 3,0 x 1040 x 1270 mm

**Käyttölämpö:** -40°... +70 °C

**Väri:** Ruskea

**Pakkaus:** 1040 mm x 1270 mm

**Kuvaus**

NBR-kumista/korkista valmistettu kumikorkkilevy soveltuu polttoaine- ja öljylaitteiden tasotiivistykseen. Korkki/nitriili sekoitus kestää hyvin polttoaineita ja öljyä. Korkki-kumilevyt sopivat tilanteisiin, joissa ilmenee alhainen tai keskinkertainen paine.

EAN-koodi:



## Lisätiedot

<b>Tuotenumero / REF. No.</b>	1097023X
<b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b>	Korkki-SBR / Cap-NBR 60 ± 5 ° ShA
<b>VÄRI / COLOR</b>	Ruskea / Brown
<b>OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)</b>	40-55 lbs/kuutio-ft
<b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)</b>	-40...+100 °C
<b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.</b>	Hyvä / good
<b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE</b>	Rajallinen / Limited
<b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>	Hyvä / Good
<b>KOKOONPURISTUVUUS / COMPRESSIBILITY</b>	25...45 %
<b>JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)</b>	80 %
<b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES</b>	6 PPD, TMQ, vaha

### RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



3,0 x 1040 x 1270 mm KORKKI/NBR

**1097023X**