

KUMIKORKKILEVY (HC 60) 1097025X

KUMIKORKKILEVY (HC 60) 1097025X

Materiaali: Korkki/NBR 60 ±5 ° ShA

Mitat (mm): 5,0 x ~1000 mm x pit. (m)

Käyttölämpö: -40°... +70 °C

Väri: Ruskea

Pakkaus: Leveys ~1000 mm x rulla metreinä

Kuvaus

NBR-kumista/korkista valmistettu kumikorkkilevy soveltuu polttoaine- ja öljylaitteiden tasotiivistykseen. Korkki/nitriili sekoitus kestää hyvin polttoaineita ja öljyä. Korkki-kumilevyt sopivat tilanteisiin, joissa ilmenee alhainen tai keskinkertainen paine.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1097025X
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	Korkki-SBR / Cap-NBR 60 ± 5 ° ShA
VÄRI / COLOR	Ruskea / Brown
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	40-55 lbs/kuutio-ft
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+100 °C
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
KOKOONPURISTUVUUS / COMPRESSIBILITY	25...45 %
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	80 %
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



5,0 x 1040 x 1270 mm KORKKI/NBR

1097025X