Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

KUMILEVY NITRIILI NBR (34630) 1091374

KUMILEVY NITRIILI NBR (34630) 1091374

Materiaali: NBR 70 ±5 °ShA
Mitat (mm): 4,0 x 1400 mm x 10 m
Käyttölämpö: -30°...+110°C
Väri: Musta
Pakkaus: Rulla 10 m
Huom: Korja-Kumi Oy ei takaa polttoaineissa ja öljyissä käytettävien lisäaineiden ja/tai niiden yhdistelmien vaikutusta kumin fyysiseen ja/tai kemialliseen kestoon.

Kuvaus

NBR-kumi (nitriili 70 ±5 °ShA) on hyvin polttoaineita, liuottimia ja öljyä kestävä tiivistelevy. Hyvä kulutuskestävyys, sekä kestää hyvin happoja ja emäksiä. Helposti työstettävä ja liimattava. Kohtalainen otsonin-/sään kestävyys.
Käyttökohteiksi soveltuu öljyn kestävät letkut, tiivisteet ja kalvot. Suojapalkeet vaativissa teollisuuden kohteissa sekä työ-/maatalouskoneiden roiskesuojina ja tiivisteinä.


Korja-Kumi Oy ei takaa polttoaineissa ja öljyissä käytettävien lisäaineiden ja/tai niiden yhdistelmien vaikutusta kumin fyysiseen ja/tai kemialliseen kestoon.

HUOM! 6,0 – 10,0 mm vahvuuksia ja muita kovuuksia toimitamme tilauksesta.

EAN-koodi: 

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1091374
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NBR 70 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,25 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30°...+110 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	8 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	32% max 22h/70° C
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



4,0 x 1400 mm x 10 m NBR (34630)

1091374