

Kuormapeitteiden kiinnitysnauha 1083125

KUORMAPEITTEEN KUMIKÖYSI 1083125

Kangaskudospintainen

Materiaali: NR-kumi / pinta polyeteenikudos

Halk: Ø 14 mm x 50 m

Käyttölämpö: -40...+70 °C

Max. venymä: 135 %

Katkeamispiste: 200 daN

Väri: Punakeltainen

Pakkaus: 100 m / kela

Kuvaus

Kumiköysi koostuu polyeteenikudospinnan sisällä olevista useista NR-kumilangoista, jotka tekevät köydestä joustavan. Pintakudos suojaa otsoni-/UV-säteilyltä suojaten kumilankoja. Soveltuu perävaunu- ja kuormapeitteiden yms. kiinnitykseen ja sidontaan.

EAN -koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1083125
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NR 50 ±5 °ShA
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +70 °C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Hyvä / Good
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Hyvä / Good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Erittäin hyvä / Very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

