Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

LAITURIPUSKURI (Törmäyssuoja) ”B” 1015070

TÖRMÄYSSUOJA ”B” 1015070

Materiaali: SEBS 60 ±5 °ShA
Mitat (mm): **~**68/25 x ~35 mm x 25 m
Käyttölämpö: -50°...+130 °C
S**ää-/otsonikest:** Erinomainen
Väri: Harmaa
Pakkaus: Kieppi 25 m

Kuvaus

SEBS-elastomeeristä valmistettu törmäyssuoja soveltuu vaativiin olosuhteisiin ja on uppoamaton-/ kierrätettävä materiaali. Puskurikumi omaa hyvät kulutuskestävyys, kylmä-/lämpö, sekä otsoni- ja UV-säteilyä kestävät ominaisuudet. Soveltuu ulkoisiin olosuhteisiin veneiden, reunakkeiden, laiturien, kaiteiden, pilareiden yms. kohteiden törmäyssuojaksi.

ASENNUS: Törmäyskumi asennetaan T-uran pohjasta alumiini-profiililla ja ruuveilla. Törmäyssuojan takapinnassa olevat tarrapinnat on tarkoitettu vain asentamisen helpottamiseksi. Ei tuotteen varsinaiseen kiinnittämiseen.

EAN-koodi: 

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1015070
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SEBS 60 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Harmaa / Gray
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	0,9 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-50°...+130 °C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	10 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	72h/23°C/26%
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

