

LAITURIPUSKURI 1015074**D-PUSKURI****Materiaali:** EPDM 70 $\pm$ 5 °ShA, säänkestävä**Koko:** 65 x 80 mm**Väri:** Musta**Pakkaus:** 25 m**Kuvaus**

D-puskuri soveltuu erilaisten laitojen, reunojen ja laitureiden törmäyssuojaksi pehmentämään törmäysvoimaa. EPDM-kumista valmistettu laituripuskuri soveltuu vaativiin ulkoisiin olosuhteisiin. D-puskurilla on hyvä kulutuskestävyys, kylmä-/lämpö, sekä otsoni- ja UV-säteilyä kestävät ominaisuudet.

D-PUSKUREIDEN KIINNITYS:

Suosittelavin kiinnitys saadaan käyttämällä sopivan kokoista lattaterästä D-profiilin pituisena sen sisäpinnalla. Kiinnitys tehdään ulkoa päin läpi pulttaamalla. D-profiilin ulkoreunaan porataan ns. holkkiterällä hylsyavaimen mentävä reikä (jäännöstapilla voi tulpata reiät umpeen). D-profiilin sisäreunaan ja teräslattaan porataan pultin vaatima reikä. Pulttien kiinnitysväliksi suositellaan tapauskohtaisesti ~ 500 mm.

EAN -koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1015074
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 70 ±5 ° ShA
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,2 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°...+110°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	35 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 25...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

