

LÄMMITYSLAITELETKU "RADIATOR" 1072307

LÄMMITYSLAITELETKU "RADIATOR" 1072307

Materiaali: Sisäkumi EPDM / ulkokumi EPDM

Vahvike: Polyesterikudos

Mitat: □ 22/29 mm x 10 m

Käyttölämpö: -40°... +100 °C

Max. työpaine: 6 bar

Varm.kerroin: 2,5:1

Taiv.säde: 135 mm

Väri: Musta

Paino: 0,41 kg/m

Kuvaus

Soveltuu lämmityslaitteiden ja jäähdytysjärjestelmien käyttöön moottoriajoneuvoihin ja työkoneisiin yms.
Hyvä otsonin ja vanhenemisen kestävyys.



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072307
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-kumi
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	13 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1072307 Ø 22/29 mm x 10 m, EPDM
"RADIATOR" LÄMMITYSLAITELETKU

Semperit ⑤ FKD Kühlwasser/Cooling Water

EPDM/PES/EPDM< 1Q/2007

