Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

LÄMMITYSLAITELETKU ”RADIATOR” (kelalla) 1072950

LÄMMITYSLAITELETKU ”RADIATOR” (pahvikelalla) 1072950

Materiaali: Sisäpinta EPDM / ulkopinta EPDM
Vahvike: Polyesterikudos
Mitat: Ø 16,0 / 22,0 mm x 20 m
Käyttölämpö: -40 ...+100 °C
Varm.kerroin: 2,5:1
Työpaine: Max. 6 bar
Taivutussäde: 90 mm
Seinävahvuus: 3,5 mm
Väri: Musta
Pakkaus: Pahvikela 20 m,
Huom: Myynti täysin keloin


Kuvaus

Jäähdytysjärjestelmä- ja lämmityslaitekäyttöön moottoriajoneuvoihin, työkoneisin yms. soveltuva EPDM-kumista valmistettu lämmityslaiteletku. Hyvä otsonin ja vanhenemisen kestävyys.

EAN-koodi: 6 438206 729502

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072950
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-kumi, vahvike polyesterikudos / EPDM rubber, reinforced polyester fabric
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1072950 Ø 16,0/22,0 mm x 20 m
LÄMMITYSLAITELETKU "RADIATOR", KELA

