

Läpivientikumi 2011200

Materiaali:

SBR 60 ± 5 °ShA **Väri:**

Musta **Pakkaus:** 25 kpl / pussi

Kuvaus

Läpivientikumit soveltuvat levymäisien tuotteiden reikiin joustavaan suojaukseen ja tiivistykseen. Johtimien, letkujen ja putkien läpivientiin sekä eristämiseen.

Materiaali: SBR 60 ± 5 °ShA

Väri: Musta

Pakkaus: 25 kpl / pussi

EAN-koodi:



Tilauksesta valmistamme myös muista kumilaaduista.

"Lohenpyrstöisten" läpivientikumien peltiuran (H2) muoto sallii saman kumin sopivuuden tiukkana useammalle eri ainevahvuudelle.

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	2011200
D1	10
D2	6
D3	4
H2	1-2
H1	1,5
H3	1,5
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR / 60 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
Muoto	PKL
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,2 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°...+90 °C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Erinomainen / excellent
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	15 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	70/20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

