Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

LASIN KIINNITYSLISTA EPDM (10036) 1082303

LASIN KIINNITYSLISTA (10036) 1082303

Materiaali: EPDM 70 ±5 °ShA
Mitat: 4,5/2,5 x 21/7 mm x 25 m
Käyttölämpö: -50°...+90 °C
Ainevahvuus: Lasi 4,5 mm/seinämä 2,5 mm
Väri: Musta
Kiilanauha: T 10/10 (1082 407-411-412-413-414)
Pakkaus: Kieppi 25 m


Kuvaus

EPDM-kumisen lasikiinnityslistan avulla voidaan lasielementti asentaa esim. erilaisten ajoneuvojen tai konehyttien ikkuna-aukkoihin tiiviisti. Listan kyljessä olevaan uraan asennetaan levitystyökalun avulla kiilanauha, joka kiristää lasinkiinnityslistan tiiviiksi lasiin ja aukon seinämään.

EAN-koodi: 6 438206 823033

Lisätiedot


Tuotenumero / REF. No.	1082303
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 70 ±5 ° ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,30g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-50°...+90 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1082 303



KIILANAUHA



LEVITYSTYÖKALU