

LETKUTUOTTEIDEN VALINTA KÄYTTÖKOHTEESEEN 1072XXX

LETKUTUOTTEIDEN VALINTA KÄYTTÖKOHTEESEEN 1072XXX

Kuvaus

Taulukosta näet ohjeen letkutuotteiden valintaan käyttökohteeseensa.

LETKUTUOTTEIDEN VALINTA KÄYTTÖKOHTEESEEN		
LETKU	MATERIAALI	KÄYTTÖKOHDE
Muoviletkut	PVC	Vedelle, ilmalle, ei polttoaineille
Jäähd. järjestelmäletkut (Muko, Optihose, "York")	EPDM (max +100°C)	Jäähdytysjärjestelmät
Lämmityslaitteletkut ("Radiator")	EPDM (max +100°C)	Jäähdytysjärjestelmät, lämmityslaitteet
Jäähd. järjestelmäletkut	Silikonikumi (max +200°C)	Jäähdytysjärjestelmät, lämmityslaitteet, raskaskalusto
Pakokaasuletkut	EPDM (max +170°C)	Pakokaasujen poistoon / lämpimien kaasujen poistoon. Käytettävä poistoimuria
Pakokaasuletkut (Marine W)	EPDM (max +120°C)	Veneisiin vesijäähdytteiseksi pakoputki letkuksi
Letkumutkat	EPDM (max +100°C)	Jäähdytysjärjestelmät, lämmityslaitteet
	NBR / PVC	Bensiini ja polttoaineet
	Silikoni (max +200°C)	Jäähdytysjärjestelmät, lämmityslaitteet, raskaskalusto
Polttoaineletkut	NBR (max +100°C)	Bensiinit ja polttoaineet
	PUR kirkas/musta	Polttoaineet
Imu- ja paineletkut	SBR (max +80°C)	Vedelle, lietteille
Tyhjennysletkut	PVC, SBR (max +60°C)	Vedelle, kasteluun, tyhjennysjärjestelmiin
Ilmastointiletkut (PAP)	Paperi/alumiini (max+130°C)	Lämmitys- ja ilmastointilaitteet, kuivat olosuhteet
	(ALU) 2 x Alumiini (max +200°C)	Lämmitys- ja ilmastointilaitt. kosteat olosuhteet
	(ALUFLESS) Alumiini (max +130°C)	Ajoneuvot, veneet, kosteat- / kuumat tilat
Silikoniletkut (vahvikkeeton)	Silikoni (max +180°C)	Yleiskäyttö, paineettomat kohteet, elintarvikelaatu

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.

1072XXX

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

