

LEVIKENAUHA L-profiili (74033) 1082601

LEVIKENAUHA L-profiili (74033) 1082601

Materiaali: TPE 60 ±5 °ShA

Mitat (mm): 58/6 x 45/7 mm

Käyttölämpö: -40°...+100 °C

Sää-/otsonikest: Erinomainen

Väri: Musta

Pakkaus: Kieppi 5 m

Kuvaus

L-muotonauha on yleismallinen lokasuojan levikelistaksi soveltuva nauha erilaisten ajoneuvokalusteiden rakenteisiin. TPE-elastomeeristä valmistettu levikelista soveltuu vaativiin ulkoisiin olosuhteisiin. L-muotonauhalla on hyvät kulutuskestävyys-, kylmä-/lämpö, sekä otsoni- ja UV-säteilyä kestävät ominaisuudet.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1082601
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	TPE 60 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,2 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	25 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	22h/70°C/50%
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

