

LEVYPUSKIN (Varastomalli) 1022064

VARASTOMALLIT

Materiaali: NR/SBR 70 ± 5 °ShA

Metalliosat: Sinkitty

Väri: Musta

Kuvaus

Kumimateriaaleista valmistetut levypuskimet soveltuvat koneiden ja laitteistojen törmäysiskujen vaimentamiseen, liukuesteiksi sekä laitteistojen tassuiksi värinän sekä äänen vaimennukseen.

Levypuskimen kumiosa on vulkanoitu metallilevyyn, jolla se voidaan kiinnittää koneisiin/laitteisiin.

Materiaali: NR/SBR 70 ± 5 °ShA

Metalliosat: Sinkitty


Väri: Musta

EAN-koodi:




Lisätiedot

D1	200
H	168
A	250
E	200
D3	13,0
S	8
R	40
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR/NR 70 ±5 °ShA / Metal parts St37
VÄRI / COLOR	Musta/Black (rubber) / Galvanized (metal parts)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	– 4 0...+70°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Erinomainen / excellent
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



D1 = 200 mm
H = 168 mm
A = 250 mm
E = 200 mm
D3 = 13,0 mm
S = 8 mm
R = 40 mm



1022 064