

LEVYPUSKIN 1022066

VARASTOMALLIT

Materiaali: NR/SBR 60 ± 5 °ShA

Metalliosat: Fe37 / maalattu

Väri: Musta

Kiinnitys: Neliömäinen Fe-levy

Kuvaus

Kumimateriaaleista valmistetut levypuskimet soveltuvat koneiden ja laitteistojen törmäysiskujen vaimentamiseen, liukuesteiksi sekä laitteistojen tassuiksi värinän sekä äänen vaimennukseen.

Levypuskimen kumiosa on vulkanoitu metallilevyyn, jolla se voidaan kiinnittää koneisiin/laitteisiin.

Materiaali: NR/SBR 60 ± 5 °ShA

Metalliosat: Fe37 / maalattu

Väri: Musta

Kiinnitys: Neliömäinen Fe-levy

EAN-koodi:



Lisätiedot

MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR/NR 60 ±5 °ShA / Metal parts St37
VÄRI / COLOR	Musta/Black (rupper) / Painted in (metal parts)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	– 4 0...+70°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Erinomainen / excellent
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

