

**LIUKULASINAUHA (liukutiiviste) 1082640**

LIUKULASINAUHA (liukutiiviste) 1082640

**Materiaali:** EPDM-kuminen runko**Liukupinta:** "nukattu plyysipinta"**Mitat:** ~28/~13 x 6,5 mm**Käyttölämpö:** -40°...+80 °C**Käyttökohde:** Avattavien lasien "liukutiiviste"**Väri:** Musta**Pakkaus:** Kieppi 5 m / 25 m**Huom:** Myynti täysin kiepein**Kuvaus**

Liukulasinauhan "liukutiivisteen" tarkoituksena on toimia avattavien lasien tiivistepintana liukuvaa lasia vasten. Lasi liukuu nukattua "plyysipintaa" vasten kevyesti, eikä naarmuta lasia tarpeettomasti. Pehmeä liukupinta ottaa myös vastaan lasin tärinän ja täten estää lasin aiheuttamaa ääntä.

EAN-koodi:



## Lisätiedot

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                         | 1082640                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER<br/>QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | EPDM-kumi / EPDM-rubber                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                                   | Musta / Black                                                                                                                                                                                                               |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING<br/>TEMPERATURE (°C)</b>               | -40°... +80 °C                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                            | Erittäin hyvä / very good                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                            | Erittäin hyvä / very good                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt.<br/>/Arom.</b>           | Huono / Bad                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL<br/>RESISTANCE</b>                | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                             | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES</b>                        | 6 PPD, TMQ, vaha                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RoHS III -direktiivi 2015/863/EU</b>                               | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |

