

MUOTONAUHA SOLUKUMINEN EPDM 1081258

SOLUKUMINEN MUOTONAUHA EPDM 1081258

Materiaali: EPDM 40 – 90 °IHR suljettusoluinen

Mitat: ~29/~15 x ~18 mm x 25 m

Käyttölämpö: -40° ...+80 °C

Väri: Musta

Pakkaus: Kieppi 25 m

Huom: Myynti täysin kiepein

Paloluokitus: E d2, s2 (Tarvikkeiden, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)

Kuvaus


Suljettusoluinen EPDM-solukumista valmistettu muotonauha soveltuu monimuotoisiin tiivistyskohteisiin profiilimuodon mukaan. Muotonauha on vettä hylkivä, pehmeä, myötäilevä ja omaa hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot. Omaa erinomaiset kylmä- ja lämpöominaisuudet, sekä otsoni-/UV-säteilyn kestävyys.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1081258
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 10-15 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +80 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	0,45 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	25 % (43,3 kPa)
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1081258