

NESTEKAASULETKU PROPAN (kelalla) 1072938

NESTEKAASULETKU PROPAN (pahvikelalla) 1072938

Materiaali: Sisä-/ulkopinta synteettinen kumi
Mitat: Ø 10,0 / 17,0 mm x 50 m
Vahvike: Kangaskudos
Käyttölämpö: -30 ...+70 °C
Varm.kerroin: 3
Työpaine: 20 bar
Taivutussäde: 100 mm
Väri: Oranssi
Pakkaus: Pahvikela 50 m
Huom: Myynti täysin keloin
Standardi: ISO3821, EN559, SL3452
Paloluokitus: E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)

Kuvaus

EN559-standardin mukainen nestekaasuletku. Sileä sisäkumi kestää propaanin, maakaasun ja rasvapohjaiset leikkuukaasut. Kirkkaan oranssin värinen kulutuksen- ja säänkestävä pintakumi, joka kestää hyvin myös metalliroiskeita. SCHIELAB-hyväksyntä SL3452.

FINNLEX asetus 344/1997/§9

Nestekaasuletkujen tulee kestää nestekaasun jatkuvaa vaikutusta ja niiden tulee olla nestekaasukäyttöön tarkoitettuja. Kotitaloudessa käytettävien keskipaineletkujen tulee soveltua käytettäväksi —30 °C lämpötilaan asti. Kotitaloudessa käytettävän letkun sisähalkaisijan tulee olla 10 mm ja paineenkestävyydenvähintään 15 bar. Letkun merkinnöistä tulee selvitä letkun soveltuvuus nestekaasulle, suurin sallittu käyttöpaine ja käyttölämpötila-alue sekä valmistusvuosi.

EAN-koodi:



438206 729380

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072938
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30...+70 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1072938 Ø 10,0/17,0 mm x 50 m
NESTEKAASULETKU PROPAN, KELA