

NITTO 201 YLEISSÄHKÖTEIPPI 1121044

NITTO 210 YLEISSÄHKÖTEIPPI 1121044

Materiaali:	Selkäaine PVC, synt. kumiliima
Mitat:	0,15 x 15 mm x 10 m
Vetolujuus:	235 N/10 mm ²
Venyvyys:	245 %
Läpilyöntijännite:	7,2 kV/mm
Kietomislämpö:	Alin -10 °C
Lämmönkesto:	+90 °C
Väri:	Keltainen
Pakkaus:	10 rll

Kuvaus

Nitto PVC 201 teippi on sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva erittäin joustava, hyvin aukirullautuva, hyvä kosteuden-, uv-säteilyn ja lämmön kestävä eristysteippi. Kestää myös happoja ja emäksiä sekä on paloa jatkamaton eristysteippi. Teippi on puhdasta pehmitettyä PVC:tä (ei täyte- aineita), jossa on tarttumattomat sivut. Hyvä sään ja kosteuden kestävyys sekä kemiallinen kestävyys takaavat monipuoliset käyttömahdollisuudet ja hyvät tiivistysominaisuudet.

Nitto PVC 201 teipit ovat yleiskäyttöisiä eristysteippejä johtojen ja kaapeleiden päällystämiseen, värikoodaamiseen, kanavien tiivistämiseen, korroosion estoon, liittämiseen, kiinnittämiseen ja suojaamiseen. Teippi on kumipohjaisella paineherkällä liimalla hyvin tarttuva.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1121044
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	PVC / Polyvinyl chloride
VÄRI / COLOR	Keltainen / Yellow
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Hyvä / Good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Hyvä / Good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL PROPERTIES	Hyvä eristyskyky / Good insulating ability

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



YLEISSÄHKÖTEIPPI NITTO 201
KELTAINEN 15 mm x 10 m, 10 rll

1121044

