

O-RENGASSARJA 1034114

LAATIKKO 1034114 (millimitoituksena)

Materiaali: NBR 70 °ShA**Murtovenymä:** 250 %**Määrä:** 1 Itk / 24 kokoa / 600 kpl**Huom:** Halkaisijat sisämittoja**Kuvaus**

O-rengas tuotteet toimitetaan omasta varastostamme, minkä ansiosta saamme ne asiakkaalle nopeasti ilman ylimääreisiä viiveitä. Teollisuuden ja esimerkiksi autoliikkeiden tarpeisiin toimitamme myös O-renkaiden tiivistesarjoja. Laatikostot laatikkoineen sisältävät sarjaan, jotka on helppo laittaa esille liikkeeseen tai varastoon.

Yksi laatikko sisältää 24 lokeroa, joissa on samamittaiset o-renkaat / lokero.

Laatikkoa on helppo täydentää myöhemmin tilaamalla lisää tuotenumeron avulla.

Materiaali: NBR 70 °ShA**Murtovenymä:** 250 %**Määrä:** 1 laatikko / 24 eri kokoa / yht. 600 kpl**Huom:** Halkaisijamitat ovat sisämittoja millimetrimitoituksena**O-RENGASSARJA 1,78 mm / 1034 114**

1035 152 O-RENGAS Ø 2,90x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 153 O-RENGAS Ø 3,70x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 154 O-RENGAS Ø 4,47x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 155 O-RENGAS Ø 5,28x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 156 O-RENGAS Ø 6,07x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 157 O-RENGAS Ø 6,75x1,78 mm NBR 70, 25 kpl
1035 158 O-RENGAS Ø 7,65x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 159 O-RENGAS Ø 8,73x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 160 O-RENGAS Ø 9,25x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 161 O-RENGAS Ø 10,82x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 162 O-RENGAS Ø 11,10x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 163 O-RENGAS Ø 12,42x1,78 mm NBR 70, 25 kpl
1035 164 O-RENGAS Ø 14,00x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 165 O-RENGAS Ø 15,60x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 166 O-RENGAS Ø 17,17x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 167 O-RENGAS Ø 18,77x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 168 O-RENGAS Ø 20,35x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 169 O-RENGAS Ø 21,95x1,78 mm NBR 70, 25 kpl
1035 170 O-RENGAS Ø 23,52x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 171 O-RENGAS Ø 25,14x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 172 O-RENGAS Ø 26,70x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 173 O-RENGAS Ø 28,30x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 174 O-RENGAS Ø 29,87x1,78 mm NBR 70, 25 kpl	1035 175 O-RENGAS Ø 31,47x1,78 mm NBR 70, 25 kpl

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1034114
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NBR 70 ±5 °ShA
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,37 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+100 °C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Erittäin hyvä / Very good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

TUOTE N:o 1034 114
Millimetrimitoituksella

