

O-RENGASSARJA 1034115

LAATIKKO 1034115 (millimitoituksena)

Materiaali: NBR 70 °ShA**Murtovenymä:** 250 %**Määrä:** 1 ltk / 24 kokoa / 600 kpl**Huom:** Halkaisijat sisämittoja**Kuvaus**

O-rengas tuotteet toimitetaan omasta varastostamme, minkä ansiosta saamme ne asiakkaalle nopeasti ilman ylimää räisiä viiveitä. Teollisuuden ja esimerkiksi autoliikkeiden tarpeisiin toimitamme myös O-renkaiden tiivistesarjoja. Laatikostot laatikkoineen sisältävät sarjaan, jotka on helppo laittaa esille liikkeeseen tai varastoon.

Yksi laatikko sisältää 24 lokeroa, joissa on samamittaiset o-renkaat / lokero.

Laatikkoa on helppo täydentää myöhemmin tilaamalla lisää tuotenumeron avulla.

Materiaali: NBR 70 °ShA**Murtovenymä:** 250 %**Määrä:** 1 laatikko / 24 eri kokoa / yht. 600 kpl**Huom:** Halkaisijamitat ovat sisämittoja millimetrimitoituksena**O-RENGASSARJA 2,00 mm / 1034 115**

1035 202 O-RENGAS Ø 3,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 203 O-RENGAS Ø 4,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 204 O-RENGAS Ø 5,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 205 O-RENGAS Ø 6,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 206 O-RENGAS Ø 7,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 207 O-RENGAS Ø 8,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl
1035 208 O-RENGAS Ø 9,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 209 O-RENGAS Ø 10,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 210 O-RENGAS Ø 11,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 211 O-RENGAS Ø 12,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 212 O-RENGAS Ø 13,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 213 O-RENGAS Ø 14,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl
1035 214 O-RENGAS Ø 15,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 215 O-RENGAS Ø 16,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 216 O-RENGAS Ø 17,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 217 O-RENGAS Ø 18,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 218 O-RENGAS Ø 19,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 219 O-RENGAS Ø 20,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl
1035 220 O-RENGAS Ø 21,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 221 O-RENGAS Ø 22,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 222 O-RENGAS Ø 23,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 223 O-RENGAS Ø 24,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 224 O-RENGAS Ø 25,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl	1035 225 O-RENGAS Ø 26,00x2,00 mm NBR 70, 25 kpl

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1034115
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NBR 70 ±5 °ShA
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,37 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+100 °C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Erittäin hyvä / Very good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

TUOTE N:o 1034 115
Millimetrimitoituksella

