

O-RENGASSARJA 1034116

LAATIKKO 1034116 (millimitoituksena)

Materiaali: NBR 70 °ShA**Murtovenymä:** 250 %**Määrä:** 1 Itk / 24 kokoa / 600 kpl**Huom:** Halkaisijat sisämittoja**Kuvaus**

O-rengas tuotteet toimitetaan omasta varastostamme, minkä ansiosta saamme ne asiakkaalle nopeasti ilman ylimääräisiä viiveitä. Teollisuuden ja esimerkiksi autoliikkeiden tarpeisiin toimitamme myös O-renkaiden tiivistesarjoja. Laatikostot laatikkoineen sisältävät sarjaan, jotka on helppo laittaa esille liikkeeseen tai varastoon.

Yksi laatikko sisältää 24 lokeroa, joissa on samamittaiset o-renkaat / lokero.

Laatikkoa on helppo täydentää myöhemmin tilaamalla lisää tuotenumeron avulla.

Materiaali: NBR 70 °ShA**Murtovenymä:** 250 %**Määrä:** 1 laatikko / 24 eri kokoa / yht. 600 kpl**Huom:** Halkaisijamitat ovat sisämittoja millimetrimitoituksena**O-RENGASSARJA 2,40 mm / 1034 116**

1035 250 O-RENGAS Ø 3,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 251 O-RENGAS Ø 4,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 252 O-RENGAS Ø 5,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 253 O-RENGAS Ø 6,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 254 O-RENGAS Ø 7,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 255 O-RENGAS Ø 8,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl
1035 256 O-RENGAS Ø 9,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 257 O-RENGAS Ø 10,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 258 O-RENGAS Ø 11,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 259 O-RENGAS Ø 12,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 260 O-RENGAS Ø 13,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 261 O-RENGAS Ø 14,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl
1035 262 O-RENGAS Ø 15,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 263 O-RENGAS Ø 16,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 264 O-RENGAS Ø 17,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 265 O-RENGAS Ø 18,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 266 O-RENGAS Ø 19,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 267 O-RENGAS Ø 20,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl
1035 268 O-RENGAS Ø 21,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 269 O-RENGAS Ø 22,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 270 O-RENGAS Ø 23,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 271 O-RENGAS Ø 24,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 272 O-RENGAS Ø 25,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl	1035 273 O-RENGAS Ø 27,30x2,40 mm NBR 70, 25 kpl

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1034116
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NBR 70 ±5 °ShA
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,37 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	- 4 0...+70°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Erittäin hyvä / Very good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

TUOTE N:o 1034 116
Millimetrimitoituksella

