

O-RENGASSARJA 1034113

LAATIKKO 1034113 (millimitoituksena)

Materiaali: NBR 70 °ShA**Murtovenymä:** 250 %**Määrä:** 1 ltk / 24 kokoa / 600 kpl**Huom:** Halkaisijat sisämittoja**Kuvaus**

O-rengas tuotteet toimitetaan omasta varastostamme, minkä ansiosta saamme ne asiakkaalle nopeasti ilman ylimääräisiä viiveitä. Teollisuuden ja esimerkiksi autoliikkeiden tarpeisiin toimitamme myös O-renkaiden tiivistesarjoja. Laatikostot laatikkoineen sisältävät sarjaan, jotka on helppo laittaa esille liikkeeseen tai varastoon.

Yksi laatikko sisältää 24 lokeroa, joissa on samamittaiset o-renkaat / lokero.

Laatikkoa on helppo täydentää myöhemmin tilaamalla lisää tuotenumeron avulla.

Materiaali: NBR 70 °ShA**Murtovenymä:** 250 %**Määrä:** 1 laatikko / 24 eri kokoa / yht. 600 kpl**Huom:** Halkaisijamitat ovat sisämittoja millimetrimitoituksena**O-RENGASSARJA 1,60 mm / 1034 113**

1035 102 O-RENGAS Ø 3,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 103 O-RENGAS Ø 4,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 104 O-RENGAS Ø 5,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 105 O-RENGAS Ø 6,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 106 O-RENGAS Ø 7,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 107 O-RENGAS Ø 8,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl
1035 108 O-RENGAS Ø 9,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 109 O-RENGAS Ø 10,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 110 O-RENGAS Ø 11,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 111 O-RENGAS Ø 12,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 112 O-RENGAS Ø 13,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 113 O-RENGAS Ø 14,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl
1035 114 O-RENGAS Ø 15,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 115 O-RENGAS Ø 16,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 116 O-RENGAS Ø 17,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 117 O-RENGAS Ø 18,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 118 O-RENGAS Ø 19,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 119 O-RENGAS Ø 20,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl
1035 120 O-RENGAS Ø 21,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 121 O-RENGAS Ø 22,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 122 O-RENGAS Ø 25,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 123 O-RENGAS Ø 27,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 124 O-RENGAS Ø 29,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl	1035 125 O-RENGAS Ø 32,10x1,60 mm NBR 70, 25 kpl

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1034113
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NBR 70 ±5 °ShA
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,37 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30...+100 °C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Erittäin hyvä / Very good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	13 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

TUOTE N:o 1034 113
Millimetrimitoituksella

