

PAISUVA TIIVISTENAUHA EPDM (tarrapinnalla) 1081227

PAISUVA TIIVISTENAUHA EPDM (tarrapinnalla / leikatut reunat) 1081227

Materiaali: Paisuva solutiiviste
Mitat: 3/15 x 20 mm x 10 m
Käyttölämpö: -40° ...+100 °C solukumi
Liima: -40°...+100 °C
Asenn.lämpö: +5 °...+30 °C
Vesitiiviys: Tunkeumavastus 300 Pa
Tiivistysväli: 3 – 15 mm
Väri: Harmaa
Pakkaus: Kieppi 10 m
Huom: Myynti täysin kiepein
Paloluokitus: B2 DIN 4102

Kuvaus

Paisuva tiivistenauha soveltuu ikkunoiden, ovien, karmien, betonielementtien ja hirsien tiivistykseen. Hengittävä tiivistenauha on homesuojattu, pehmeä ja myötäilevä, jolla on hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot. Tiiviste on otsonin- ja UV-säteilyn kestävä, sekä eristää ääntä ja tärinää. Hyvin tarttuvalla liimapinnalla varustettu paisuva tiivistenauha soveltuu pitkäaikaisiin ja vaativiin tiivistyskohteisiin. Nauha paisuu korkeussuunnassa noin viisinkertaiseksi pakkausvahvuudestaan.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1081227
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	Solutiivistenuha / Cell Sealing Tape
VÄRI / COLOR	Harmaa / Gray
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Tyydyttävä / satisfying
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



