

PAKOKAASULETKU KELATTAVA 1071540**KELATTAVA PAKOKAASULETKU 1071540**

Materiaali:	Sisäpinta EPDM-kumikangas
Vahvike:	Polyesteri-spiraali kumikierteen sisällä
Mitat:	Sisä □ 63 mm x 10 m
Käyttölämpö:	-40°... +170 °C
Taiv.säde:	50 mm
Väri:	Musta / valkea PES-spiraali
Paino:	0,60 kg/m

Kuvaus

Kevyt ja taipuisa VENTPA063 pakokaasuletku soveltuu kelamekanismeihin imukanaviin tai lattialle ja on muotoonsa palautuva. Polyesteri-spiraali letkun ulkopinnan kumikierteen sisällä suojaa letkua kulumiselta ja sään vaikutuksilta. Pakokaasuletku tarvitsee koneellisen poistoimurin. Letkun päissä on kiristystä helpottavat muhvit. Tämän johdosta letkuja ei katkota. Kiristinsuosituksena Kerko-kiristin. Soveltuu ajoneuvojen pakokaasujen ja muiden lämpimien kaasujen imupoistoon.



Lisätiedot

MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-kumi/Polyesteri-spiraali / EPDM rubber/Polyester spiral
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40 ... +170 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	13 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1071540 PAKOKAASULETKU VENTPA 063
EPDM, SISÄ Ø 63 mm x 10 m

