

PAKOKAASULETKU MARINE W 1071516**PAKOKAASULETKU MARINE W 1071516**

Materiaali:	Sisä-/ulkopinta EPDM-kumi
Vahvike:	Tekstiili / teräslanka
Mitat:	□ 102/118 mm x 40 m
Käyttölämpö:	-30°... +120 °C
Varmuuskerroin:	3:1
Max. paine:	0,6 MPa
Taivutussäde:	400 mm
Soveltuvuus:	Veneiden vesijäähdytys
Väri:	Musta
Paino:	3,23 kg/m

Kuvaus

Hyvä otsonin ja vanhenemisen kestävä MARINE W pakokaasuletku veneiden vesijäähdytykseen soveltuva letku, joka on SAE J2006 R2 standardin vaatimukset täyttävä letku. Kiristinsuosituksena on puristusliitos tai Kerko-kiristin.

EAN-koodi:



6 438206 715161

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1071516
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-kumi / EPDM-rubber
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30° ... +120 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	13 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1071516 Ø 102/118 mm x 40 m, EPDM
PAKOKAASULETKU MARINE W