

PUSKURIKUMILISTA "B" 1082651

PUSKURIKUMI "B" 1082651

Materiaali: TPE 70 ±5 °ShA
Mitat (mm): 80 x 45 mm / T-ura 27 x 6 mm
Käyttölämpö: -40°...+110 °C
Sää-/otsonikest: Erinomainen
Väri: Musta

Tehdastilaustuote (ei varastotuote)**Valmistuserä:** min. 50 m / tilaus**Kuvaus**

TPE-elastomeeristä valmistettu puskurikumilista soveltuu vaativiin olosuhteisiin ja on täysin kierrätettävä materiaali. Puskurikumi omaa hyvät kulutuskestävyys, kylmä-/lämpö, sekä otsoni- ja UV-säteilyä kestävät ominaisuudet. Soveltuu ulkoisiin olosuhteisiin reunakkeiden, laiturien, kaiteiden yms. kohteiden törmäyssuojaksi.

ASENNUS: Törmäyskumi asennetaan T-uran pohjasta lattaprofiililla ja ruuveilla.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1082653
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	TPE 70 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,2 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°...+110°C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Roiskeöljyn kestävä / Splash oil resistant
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	25 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	22h/70°C/50%
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

