

SILIKONITEIPPI MUSTA TESA 4600, 25 mm 1121290**SILIKONITEIPPI TESA 4600 MUSTA (25 mm) 1121290**

Materiaali: Silikoni
Mitat: 0,5 x 25 mm x 3 m
Sähkökestäv.: Max. 8000 V
Vetolujuus: 33 N/cm²
Paineenkesto: 12 bar
Käyttölämpö: -60°...+260 °C
Käyttökohde: Korjauksiin kaikissa (ääri) olosuhteissa
Väri: Musta
Pakkaus: Rulla 3 m/1 kpl

Kuvaus

TESA Extreme 4600 on itsevulkanoituva silikoniteippi korjauksiin kaikenlaisissa (ääri)olosuhteissa. Väreinä musta ja läpinäkyvä. Soveltuu kosteille-, märille-, likaisille- ja rasvaisille pinnoille, jopa vedenalaisiin kiinnityksiin. Kestää hyvin syttyviä materiaaleja, öljyä, happoja, liuottimia, suolavettä, UV-säteilyä ja ääriämpötiloja (-60°..+260 °C). Teippi joustaa ja muotoutuu alustan mukaan kovettuen välittömästi. Ei kuivumisaikaa. Sähkökestävyys maks. 8000 V. Soveltuu pysyviin ja tilapäisiin kiinnityksiin. Voidaan irrottaa liimajälkiä jättämättä.

Esimerkkejä käyttöalueista

Sisällä: vuototiivistykset, sähkökaapelit, vesijohtojen korjaus

Ulkona: kosteat ja märät pinnat, sähköeristys, korjaukset

EAN-koodi:



438208 212905

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1121290
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	Silikoni-kumi / silicone-rubber
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-60°...+260 °C
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Hyvä / Good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Hyvä / Good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
PAINEEN KESTÄVYYS / RESISTANCE TO PRESSURE (bar)	Max. 12 bar
SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL PROPERTIES	Hyvä eristyskyky / Good insulating ability
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



SILIKONITEIPPI, TESA 4600
MUSTA 25 mm x 3 m, 1 rll

1121290

